




FILIUS		Ø 3,0 m	Ø 3,5 m	Ø 4,0 m	
Teilung		8	8	8	
Fläche	m ²	6,4	8,7	11,3	
A	Höhe geschlossen mit Volant	cm	279	287	295
B	Höhe geschlossen ohne Volant	cm	259	267	295
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	200	200	200
D	Durchgangshöhe ohne Volant	cm	202	202	222
E	Höhe Volant	cm	28	28	28
F	Bodenfreiheit (mit Volant) untere Speichenkante	cm	113	97	79
G	Bodenfreiheit (ohne Volant) untere Speichenkante	cm	93	77	79
H	Kurbelhöhe	cm	92	92	92
Gewicht ohne Verpackung <small>MayTex-Acryl ohne Volant</small>	kg	12,0	15,5	17,5	
Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 55, Wanddicke 2,5			
Verpackung Kartonhülse: Länge 307 cm		Ø 25 cm, ca. 7,5 kg			
Fundament <small>Länge/Breite/Mindest-Tiefe</small>	cm	50 / 50 / 60			
Mindest-Ballast <small>Anzahl Lagen Betonplatten XZ40</small>		1 x = ca. 72 kg			


Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme, mit MayTex-Acryl-Bespannung, die in einer Ankerhülse (DMZ118, DMZ146, DMZ150) aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:

- Standkreuz: DMZ110 + 6 cm
- Standrahmen: DMZ411 + 9 cm
- Standrahmen: DMZ412 + 12 cm
- Standrahmen: DMZ414 + 16 cm
- Standrahmen: DMZ420 + 19 cm
- Granitständer: DMZ141 + 10 cm
- Fahrständer: DMZ282 + 14/15 cm
- Ankerplatte: DMZ261 + 4 cm
- Standplatte: DMZ271 + 3 cm

3D-Darstellung eines Fundamentes, hier mit Winterabdeckung. Fundament frost-sicher gründen und bei schlechtem Baugrund entsprechend vergrößern.



Zwischenmaße sowie Sondergrößen auf Anfrage.
Maßtoleranzen ± 5%.



	1,5 x 1,5 m	2,0 x 2,0 m	2,5 x 2,5 m	3,0 x 3,0 m	3,5 x 3,5 m	2,25 x 3,05 m	3,0 x 4,0 m
	4	8	8	8	8	8	8
	2,3	4,0	6,3	9,0	12,0	7,0	12,0
A	259	274	280	289	295	279	290
B	259	254	260	269	275	259	270
C	200	200	200	200	200	208	208
D	220	202	202	202	202	210	210
E	18	23	28	28	28	28	28
F	148	120	94	63	32	80	30
G	148	100	74	43	12	60	10
H	92	92	92	92	92	92	92
	15,0	15,0	16,0	18,0	16,0	15,0	16,5
	Außen-Ø 55, Wanddicke 2,5						
	Ø 25 cm, ca. 7,5 kg						
	50 / 50 / 60						
	1 x = ca. 72 kg						

